

## LED Display

Tamaño de Pixel	3.91mm
Tipo de Led	SMD1921
Utilidad	Interior - Exterior
Protección	IP65
Brillo	4500-5000nits
Material del panel	Aluminio a presión
Tamaño del panel	500 x 1000mm
Peso	12.8kg/pc
Fuente de alimentación	110-220v-50/60Hz



## Especificaciones técnicas

Vida del diodo Led	100000 hours
Angulo de visión	140 ° / 140 ° . Ángulo extendido que mejora la visualización de imágenes desde un lado.
Rango de temperatura y humedad	-30° C / 55° C 10%~95%
Frecuencia de actualización	3840hz
Densidad de Píxeles	65536 dot/m2
Sistema de Control	Novastar/Colorlight/Linsn
Entrada de señal de Video	HDMI, DVI, VGA...
Escala de grises	12-14 bits
Consumo de energía promedio	800W / m2
Control de brillo	Programable

- PROGRAMABLE ON/OFF
- RAPIDA Y FACIL INSTALACIÓN
- SUPORTE DE VIDEO E IMAGE: AVI, WMV, MPG, MOV, VOB, MP4, FLV, Bmp, jpg, png ...

Dirección: Manzana I Lote 4 Urb Los productores Santa Anita - Lima

Teléfono: 01- 377 5690 – 962 098 089 – 988 887 750

Email: informes@trex.com.pe - Web Site: [www.trex.com.pe](http://www.trex.com.pe)