

Agua caliente Con energía **SOLAR**

TERMA SOLAR DE ALTA EFICIENCIA

La terma solar AE SONNE combina lo mejor de la tecnología alemana con materiales de la más alta calidad para ofrecer un equipo de alta durabilidad y eficiencia.

Esta cuenta con todas las características para lograr una duración óptima en la reserva de agua caliente para tu hogar o negocio como por ejemplo hospedajes o lo que usted necesite.



TUBO EXTERIOR DE VIDRIO

**ESPACIO VACÍO
ENTRE CAPAS**

**NITRATO DE
ALUMINIO PARA
ABSORCIÓN DE CALOR**

CARACTERÍSTICAS

- Material del tanque y estructura : Acero inoxidable SUS 304-2B interna y externamente
- Tiempo de conservación de temperatura: 60 - 72 horas
- Resistencia al granizo: 25mm
- Accesorios adicionales: Tanque auxiliar 5L, Controlador de terma, resistencia eléctrica
- Angulo de soporte: 25°

MODELO	Nº TUBOS	AREA DE ABSORCIÓN (m2)	DIAMETRO DEL TANQUE (mm)	ESPESOR DE AISLANTES (mm)	MEDIDAS (mm)	PESO (Kg)	RENDIMIENTO POR USUARIOS *
100LT	10	0.94	700	50	1600x1000x1160	160	HASTA 3 USUARIOS
120LT	20	1.13	700	50	1600x1080x1160	200	HASTA 4 USUARIOS
150LT	15	1.41	700	50	1600x1300x1160	250	HASTA 6 USUARIOS
200LT	20	1.89	700	50	1600x1680x1160	300	HASTA 8 USUARIOS
300LT	30	2.83	700	50	1600x2430x1160	500	HASTA 14 USUARIOS
400LT	40	3.83	700	50	1600x3200x1160	650	HASTA 24 USUARIOS

*El rendimiento se estima en 20 minutos de uso, este puede variar por la radiación de la zona

ACCESORIOS ADICIONALES (OPCIONALES)



RESISTENCIA ELÉCTRICA

Capacidad: 1.5KW - 3.KW
Rosca de 3/4" y 1"



TANQUE AUXILIAR

Ideal para el control de llenado del tanque



BARRA DE MAGNESIO

Instalación directa en tubo de vacío



MICRO CONTROLADOR

Permite el control de la resistencia eléctrica y el llenado del tanque de forma automática



AE Sonne GmbH

Factory contact

Tel.: +8615129828137 / +8615924394952

E-mail: sales@zyhengtong.com

Address: No.16, Fu Jiapu, Shiwang Town, Sanqu Town, Jingyang County. Xianyang, Shaanxi province